

## ARGAMASSAS COLANTES





**A Argamassa Colante PAVMIX AC-I é ideal para assentamentos de azulejos e pisos cerâmicos, em ambientes internos. Composição: mistura homogênea de cimento Portland, agregados minerais naturais com granulometria controlada de natureza quartzosa e aditivos químicos não tóxicos.**

**Rendimento aproximado:**

5 m<sup>2</sup> por saco para desempenadeira com 6 mm.  
4 m<sup>2</sup> por saco para desempenadeira com 8 mm.  
Resultados obtidos em laboratório.



**A Argamassa Colante PAVMIX AC-II é ideal para assentamentos de pisos cerâmicos, azulejos, pastilhas, ladrilhos hidráulicos, pedras naturais em pisos e paredes de ambientes internos e externos. Composição: mistura homogênea de cimento Portland, agregados minerais naturais com granulometria controlada de natureza quartzosa e aditivos químicos não tóxicos.**

**Rendimento aproximado:**

5 m<sup>2</sup> por saco para desempenadeira com 6 mm.  
4 m<sup>2</sup> por saco para desempenadeira com 8 mm.  
Resultados obtidos em laboratório.



**A Argamassa Colante PAVMIX AC-III/PISO SOBRE PISO é ideal para assentamentos de pisos cerâmicos, azulejos, pastilhas, porcelanatos, pedras, granitos e peças de grandes formatos. Em áreas internas e externas, paredes e pisos, inclusive em áreas de tráfego intenso. Piscinas aquecidas ou não, saunas úmidas e pisos aquecidos até 70°C. Composição: mistura homogênea de cimento Portland, agregados minerais naturais com granulometria controlada de natureza quartzosa, aditivos químicos não tóxicos e polímeros.**

**Consumo por área da cerâmica / Tamanho do dente da desempenadeira**

até 400 cm <sup>2</sup>	Cinza ± 4,0 kg/m <sup>2</sup>
de 400 cm <sup>2</sup> até 900 cm <sup>2</sup>	Cinza ± 4,9 kg/m <sup>2</sup>
maior que 900 cm <sup>2</sup>	Cinza ± 8,0 kg/m <sup>2</sup>



**A Argamassa Colante PAVMIX PORCELANATO é ideal para assentamentos de pisos cerâmicos, porcelanatos convencionais e grandes formatos. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos, paredes e pisos. Composição: mistura homogênea de cimento Portland, agregados minerais naturais com granulometria controlada de natureza quartzosa, aditivos químicos não tóxicos.**

**Consumo por área da cerâmica / Tamanho do dente da desempenadeira**

até 400 cm <sup>2</sup>	Cinza ± 4,0 kg/m <sup>2</sup>
de 400 cm <sup>2</sup> até 900 cm <sup>2</sup>	Cinza ± 4,9 kg/m <sup>2</sup>
maior que 900 cm <sup>2</sup>	Cinza ± 8,0 kg/m <sup>2</sup>

**FÁBRICAS:**

Rodovia Campinas-Paulínia, 1651 - Chácara Recreio Barão - Campinas - SP - CEP: 13165-000 Fone: (19) 2139-3700  
Estr. Dr. Yojiro Takaoka, 100 - Itaquí - Barueri - SP - CEP: 06428-000 - Fone: (11) 4772-8980



pavmix.com.br

